

Description

Receveur de douche extra plat fabriqué en Gelcoat sanitaire, texture ardoisée. Installation ou bien à poser, ou bien à encastrer ou encore surélever, une large gamme de dimensions standards et 6 couleurs s'adapteront à tous vos besoins

Formats

□	70x(90/100/110/120/130/140/150/160/170/180) 75x(100/110/120/130/140/150/160/170/180) 80x(100/110/120/130/140/150/160/170/180) 90x(90/100/110/120/130/140/150/160/170/180) 100x(100/110/120/130/140/150/160/170/180) 110x(110/120/130/140/150/160/170/180/190)	□	70x(190/200) 75x(190/200) 80x(190/200) 90x(190/200) 100x(190/200) 110x(190/200)
---	--	---	--


Matériau

· Gelcoat. Matériau composé de résine et charges minérales avec un recouvrement extérieur de Gelcoat

Finition superficielle

- Texture structurée ardoise
- Finition mate
- Antislip B (DIN 51097) | PN18 (XP P05-011)

Couleur



Standard

- Hauteur 3 cm
- Pentes d'évacuation entre 1,2% et 2,9% selon le format du produit
- Grille carrée en acier inoxydable
- Bonde de Ø90 mm

Optionnel

- Grille de la même couleur que le receveur
- Autres bondes disponibles

Installation

- A poser ou à encastrer ou sur pieds
- Nécessite espace pour la bonde (consulter la notice de pré installation)
- Compatible avec bonde d'évacuation de Ø90 mm selon la norme EN 274:2002
- Installation avec une colle R2 PU selon la norme EN 12004:2008+A1:2012
- Apte pour l'installation d'une paroi de douche

Prestations

- Apte pour une utilisation privée et/ou publique
- Utilisation en intérieur
- Haute résistance à l'humidité
- Haute résistance aux produits chimiques
- Superficie très rigide et très résistante aux impacts, à l'abrasion et aux rayures

Conforme à la norme

- Receveur de douche: EN 14527:2006+A1 2010 receveurs de douche pour utilisation domestique
- Bonde d'évacuation: EN 274:2002. Accessoires d'évacuation pour appareil sanitaire

Information disponible

- Catalogue général
- Plan technique personnalisé
- Notice d'installation, utilisation et entretien
- Marqué CE
- Déclaration de prestations
- Fiche de propriété de Gelcoat
- Certificat Antislip
- Fichiers CAD, 2D et 3D

Présentation

- Les receveurs sont reçus dans un emballage individuel

